


HIDROMASAJES VERSAILLES

MANUAL DE INSTALACION



Equipamiento Top

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

La bañera es entregada con su correspondiente embalaje. Al recibirla deberá verificar su integridad y probar el funcionamiento del hidroequipo, asegurándose así, que no se hayan producido deterioros en el manipuleo durante su almacenaje y/o transporte que hayan invalidado la aprobación de nuestra fábrica. A tal fin deberá hacer funcionar, en forma provisoria, la bañera llena de agua durante 15/20 minutos y controlar el correcto funcionamiento y estanqueidad del circuito. Si estima necesario algún servicio de reparación a nuestro cargo, solicítelo al comercio donde se ha adquirido la bañera, dentro de los tres días hábiles de recibida. Postergue su instalación hasta asegurarse de haber eliminado totalmente las anomalías observadas.

MUY IMPORTANTE: Al efectuar los movimientos de traslado de la bañera hasta su alojamiento definitivo, hágalo siempre levantándola de sus bordes o piso, pero **NUNCA DE LOS CAÑOS PLASTICOS DEL HIDROEQUIPO.**

Aspectos fundamentales a tener en cuenta:

- 1- Proteger la superficie de la bañera durante su instalación.
- 2- En caso de estibar, hacerlo únicamente en forma horizontal. No utilizar las cañerías para mover o apoyar la bañera.
- 3- Se aconseja instalar la bañera con el piso terminado, las paredes azulejadas a partir de los 60 cm. del piso o un módulo de revestimiento por encima del nivel final de la bañera.
- 4- Para su fijación, una vez impermeabilizado con hidrófugo el sector, utilizar una mezcla pobre de cemento y arena (una parte de cemento x cuatro de arena) cuidando que no se cubra la zona circundante a la base del motor. Se debe dejar una canaleta desde la ubicación de la sopapa hacia la cañería de desagüe existente.
- 5- Asentar únicamente el piso o asientos de la bañera, no los laterales, los que en ningún caso deben ser rellenos con material.
- 6- Al fijar la bañera al piso, llenar con agua la misma hasta superar por 5 centímetros el nivel de los hidrojets.
- 7- Controlar que el nivel de la bañera sea el correcto durante la fijación. Nuestros modelos presentan en su interior un natural declive hacia la descarga para permitir un desagote total.
- 8- La bañera puede llevar los bordes empotrados en la pared o bien, apoyados en un marco perimetral. En ambos casos verificar que asiente bien su fondo y que no quede sostenida por los bordes.
- 9- El sellado de los bordes debe hacerse con selladores siliconados.
- 10- La terminación del frente de la bañera puede ser:
 - Mampostería con ladrillo de canto. (fig. 1)
 - Mampostería con ladrillos huecos. (fig. 2)
 - Metal desplegado o placa de yeso, revoque y revestimiento. (fig. 3)




Figura 1




Figura 2




Figura 3

NOTA: Para algunos modelos ofrecemos un frente plástico como opcional.

- 11- En la preparación de la base es conveniente dejar el perimetral con el correspondiente desnivel hacia una rejilla que, quedando debajo de la bañera, permita escurrir cualquier desborde indeseado para no dañar el revestimiento.
- 12- Las figura 5 indica la correcta ubicación de la tapa de inspección y la 6 la conexión de la sopapa y desborde a la red de desagüe.





Figura 5



Tapa de inspección en chapa galvanizada con metal desplegado para continuar con el revestimiento del baño.





Figura 6

- 13- La electrobomba se entrega con tacos antivibratorios.
- 14- Al fijar la electrobomba, ubíquela al mismo nivel de la base de la bañera. Prevea su fácil desmontaje para un eventual mantenimiento, y utilice las conexiones que se proveen (mangueras, acoples rápidos).
- 15- **PRECAUCION:** REALICE UNA BUENA DESCARGA A TIERRA Y COLOQUE UN DISYUNTOR DIFERENCIAL PARA SU COMPLETA SEGURIDAD.


16- La red de 220 volts debe encontrarse disponible mediante una caja cercana a la posición definitiva del tablero. A dicha caja deberá llegar un conductor de puesta a tierra de sección no menor a 2,5 mm² (según norma IRAM 2281).

Tabla de consumo		
	Sección (mm ²)	Consumo (Amp.)
Electrobomba	2,5	6,7
Calefactor	2,5	6,8
Soplador	2,5	2
Eq. Iluminación	2,5	0,5

17- Instalación eléctrica




Equipamiento Medio – Circuito Eléctrico, Neumático y Turbo




Equipamiento Prima – Circuito Eléctrico y Neumático


* Apretar con la mano para evitar que se deforme el sello de la tuerca



Equipamiento Prima – Circuito Eléctrico, Neumático y Turbo



Equipamiento Top – Circuito Eléctrico, Neumático, Turbo y Calefactor




Equipamiento Top – Circuito Eléctrico


18- Grifería.

Si su equipo posee la grifería siga los diagramas siguientes:

La entrada de agua a la transferencia se encuentra ubicada en la ranura inferior siendo la superior la salida del duchador



* La entrada de agua a la transferencia se encuentra ubicada en la ranura inferior siendo la superior la salida del duchador



Antes de solicitar el servicio técnico verifique:

Síntomas	Punto a Chequear	Solución
No enciende	Verifique que haya suministro eléctrico	Arrancar nuevamente el equipo cuando se reanude la corriente
	Verifique que este enchufado	Enchufar el aparato
	Si tiene sistema de control de nivel	El nivel de agua debe estar 5 cm por encima de los jets más altos
	Verifique no se haya desconectado el encendido neumático	Reconectar las mangueras correspondientes
	Verifique que la electrobomba no está trabada	Quitar la obstrucción
	Verifique el botón de encendido	Pulse el botón nuevamente

Consultas sobre instalación: servicio_técnico@gversailles.com.ar
 Servicio técnico: servicio_tecnico@gversailles.com.ar
 Página web: www.gversailles.com.ar
 Tel./fax: (011) 4665-4011

LAS INSTALACIONES DEBERAN SER REALIZADAS POR PERSONAL COMPETENTE